

Wir kriegen's gebacken!



WIRTSCHAFTLICHE GLANZLEISTUNG!

Die vollautomatische Sprühanlage mit Transportband veredelt Teiglinge und Gebäcke auf allen herkömmlichen Backblechen mit **Boyens BackGlanz fix & fertig**, Glanz- oder Bräunungsmittel – hauchdünne, sauber und besonders effizient. Eine goldgelbe Bräunung und ein seidiger Glanz auf Ihren hochwertigen Backwaren ist das Endergebnis des perfekt aufeinander abgestimmten Prozesses.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, weiterführende Anschlussoptionen sowie vielseitige In- und Outputtools ermöglichen eine einfache Integration der Anlage in Ihre bestehenden Transportlinien der Lebensmittelproduktion.

Die speziell entwickelten Sprühdüsen sorgen für ein perfektes Auftragen von **BackGlanz fix & fertig** und sind somit absolut sparsam im Rohstoffverbrauch. Dank dem automatischen, programmgesteuerten Ablauf ist die Reinigung schnell und einfach in der Durchführung.

Effizienz ist ein wichtiges Unternehmensziel - mit dem Einsatz der Boyens BackGlanz Sprühanlage 200 schaffen Sie sich weitere Freiräume für andere wichtige Aufgaben.

- MODULARER AUFBAU
- SPRÜHGESTELL
- SPRÜHTRAVERSE
- TRANSPORTBAND

5 EDELSTAHL-SPRÜHPISTOLEN
SB 830D AIRLESS MIT
BAJONETTSCHELL-
WECHSELSYSTEM



10 kg
Bag in Box



BackGlanz SPRAYER 200

boyens
backservice



SPRÜH-SYSTEME

UNIFILLER-SYSTEME

BACKTRENNMITTEL

BACKGLANZ SPRAYER 200 - GLANZ LEISTUNG



SPRÜHGESTELL

- Fernwartungsmodul
- Eingangsdruckluftregler
- Beidseitige Schwenkfixierung
- Edelstahl-Mastaufbau in T-Form
- Edelstahl-Steuerschrank Hygieneausführung IP 65
- Edelstahl Kurz Hup Tasten IP 69, beleuchtet
- Regelarmaturen im Steuerschrank eingebaut
- Elektronische Zustandsanzeige mit Alarmgeber
- Zentrale Bedieneinheit mit Manometeranzeige
- Mobile Ausführung mit Lenk/Stopp Laufrollen im Edelstahlkäfig
- Druckluftsicherheitsausführung
- Reinigungsprogramm für programmgesteuerten Ablauf
- Scanner gesteuertes Waagenkontrollsystem für die Füllstandsüberwachung
- 2x Edelstahldruckbehälter a) 30 ltr.
- Automatisches Start/Stopp System für die Besprühung
- Reinigungsschemiebehälter 5,7 ltr.
- Produkt-Schrägsitzfilter Edelstahl mit Absperrhahn
- Produkt- und Medienleitung mit Edelstahl-Blitzkupplung Hygienic
- Elektrische Kommunikation über codierte Anschlussstecker



SPRÜHTRAVERSE

- Sprühtraverse manuell höhenverstellbar mit Edelstahl-Handrad + - 75 mm
- Hygieneausführung
- 5 Edelstahl-Sprühpistolen SB 830D airless
- Bajonettschnellwechselsystem
- Optional stehen verschiedene Düsendrößen zur Verfügung
- Die Sprühpistolen können axial verschoben werden
- Alle Anschlüsse sind in Edelstahl 1.4301 oder höherwertig ausgeführt
- Produktversorgungsleitung mit beidseitigem Clampanschluss ausgeführt
- Klappdeckel mit Edelstahl-Gasdruckfeder
- Automatisches Reinigungsspülventil
- Getrennte Rohrführung für Produkt und Medien
- Produktschläuche mit einer TRF-Verpressung



TRANSPORTBAND

- Bandhöhe 920 mm mit RadhöhenEinstellung + - 30 mm
- Stabile Sicherheitsausführung
- 3 x Rundriemen
- Riemenführung über Laufriemenstützrollen
- Bandreinigungseinheit im Rücktrum
- Mobile Ausführung mit Lenk/Stopp Laufrollen im Edelstahlkäfig
- Startsignal über Laserscannung einstellbar
- Antriebsmotor Aseptik
- Bandgeschwindigkeit FU geregelt
- Große Auffangwanne mit Reinigungsablauf über Scheibenventil
- Beidseitige manuelle Anschlagsführung
- Fixieraufnahmen für das Sprühgestell



SPRÜH-SYSTEME

UNIFILLER-SYSTEME

BACKTRENNMITTEL